

Спецификация
Автоматический правильно-отрезной станок СYA-100А (1 шт.)
 Фирма Chung Yu Machinery Co., Ltd.(Страна: Тайвань)

1. Технические характеристики

Диаметр проволоки (мм)	0.5~1.2
Длина отрезки проволоки (мм.)	10~300
Мощность двигателя отрезки (кВт)	18,7
Скорость подачи проволоки (м/мин)	8~20
Мощность двигателя правки (кВт)	3,75
Мощность двигателя подачи (кВт)	18,7
Мощность Узла Гидравлики (кВт.)	2.25
Масса станка нетто / брутто (кг.)	180 / 280
Габаритные размеры в упаковке (мм.)	1500 x 600 x 750

2. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Автоматический правильно-отрезной станок СYA-100А	1
Два комплекта роликов (на 4 диаметра проволоки)	1
Два комплекта втулка-нож	1
Выходной лоток (L-1000мм)	1
Размотчик для бухт весом до 80 кг	1
Система управления	1
LED местное освещение рабочей зоны	1
Комплект (на полную заправку) смазывающих жидкостей и масел для запуска оборудования	1
Монтаж, пусконаладочные работы и обучение представителей заказчика	1
Технологический процесс для изготовления тестовых деталей	1
Комплект технической документации (инструкция пользователя, ЗИП – в бумажном и электронном виде в 2 экземплярах на Русском языке)	1